



Gutachten Certificate



engineered by



Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 30.322 / 10.024 / 10.025 / 30.024 / 40.025 / A015 / A035
Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach **Anhang W-2**

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	BE - Nr.
Opel (D) / 0039	Omega-B	Omega-B	G 684
	Omega-B-Caravan	Omega-B-Caravan	G 685
Opel (D) / 0035	V 94	Omega-B	e1*96/79*0077*.. e1*98/14*0077*..
	V 94 / Kombi	Omega-B-Caravan	e1*96/79*0078*.. e1*98/14*0078*..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzringbreite in mm	Bereifung (vuh)	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen bzw. Hinweise
8	205/65 R 15	6,5 x 15	+ 26 / + 18	A9a) A26) A27)
	195/65 R 15	7 x 15	+ 26 / + 18	D1) D3) D6)
	205/65 R 15	7 x 15	+ 26 / + 18	A9a) A26) A27)
	215/60 R 15	8 x 15	+ 27 / + 19	D1) D3) D6) H2)
	215/55 R 16	7,5 x 16	+ 27 / + 19	
	225/45 R 17	7,5 x 17	+ 26 / + 18	
	235/45 R 17	7,5 x 17	+ 27 / + 19	
	225/45 R 17	8 x 17	+ 30 / + 22	
	235/45 R 17	8 x 17	+ 26 / + 18	A9a) A26) A27)
	235/40 R 18	8,5 x 18	+ 38 / + 30	D1) D3) D6) H1) H2) K1) K2)
	225/50 R 16	9 x 16	+ 26 / + 18	A9a) A26) A27)
	265/35 R 18	10 x 18	+ 38 / + 30	D1) D3) D6) D10) H2) K2) K6a) K30)

Prüfgegenstand : Distanzringe

Typ : 30.322 / 10.024 / 10.025 / 30.024 / 40.025 / A015 / A035

Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach Anhang W-2

Distanzring- breite in mm	Bereifung (vuh)	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen bzw. Hinweise
16	205/65 R 15	6,5 x 15	+ 34 / + 18	A9a) A26) A27)
	195/65 R 15	7 x 15	+ 34 / + 18	D1) D3) D6)
	205/65 R 15	7 x 15	+ 34 / + 18	A9a) A26) A27)
	215/60 R 15	8 x 15	+ 35 / + 19	D1) D3) D6) H2)
	215/55 R 16	7,5 x 16	+ 35 / + 19	
	225/45 R 17	7,5 x 17	+ 34 / + 18	
	235/45 R 17	7,5 x 17	+ 35 / + 19	
	225/45 R 17	8 x 17	+ 38 / + 22	
	235/45 R 17	8 x 17	+ 34 / + 18	A9a) A26) A27)
				D1) D3) D6)
21				H1) H2) K1) K2)
	225/50 R 16	9 x 16	+ 34 / + 18	A9a) A26) A27)
				D1) D3) D6) D10)
				H2) K2) K6a) K30)
	195/65 R 15	7 x 15	+ 39 / + 18	A9a) A26) A27)
				D1) D3) D5) D6)
	215/60 R 15	7 x 15	+ 39 / + 18	A9a) A26) A27)
	215/60 R 15	8 x 15	+ 39 / + 18	D1) D3) D5) D6)
	225/55 R 16	7 x 16	+ 39 / + 18	H2)
	225/45 R 17	8 x 17	+ 43 / + 22	

22.01.2002

ha/pc